

# PFLEGEHINWEISE

## UPadvanced

Stand: 2. August 2024



### LAGERUNG

- Es wird empfohlen, die Paletten in ordentlichen Stapeln in einem Lagerhaus oder zumindest unter einem Dach zu lagern, um sie vor Sonnenlicht zu schützen.
- Generell ist darauf zu achten, dass die Paletten keiner einseitigen Wärmequelle ausgesetzt werden (z.B. starke Sonneneinstrahlung im Sommer)



### NUTZUNG

Ganz wichtig: Bei kunststoffummantelten Paletten ist, noch mehr als bei herkömmlichen Holzplatten, darauf zu achten, dass mechanische Beschädigungen der Paletten im Produktionszyklus vermieden werden.

- Bei kleinen Beschädigungen der Oberflächenbeschaffenheit, die zu Problemen im Produktionsablauf führen können, besteht die Möglichkeit, diese mit Holz-/Kunststoffdübeln zu reparieren, bitte informieren Sie uns im Bedarfsfall.
- Für das Sprühen empfehlen wir die Anwendung eines Trennmittels, was Sie verwenden können und was dazu beiträgt, dass der Beton auf der Oberfläche leichter gelöst werden kann, wenn Sie sich für das Sprühen entscheiden, lassen Sie es uns bitte wissen, dann können wir über die verschiedenen Optionen sprechen
- Die Platten sollten auf beiden Seiten verwendet werden
- Versuchen Sie, Beschädigungen durch Förderbänder zu vermeiden, wenn Sie nicht schon Schieber aus Kunststoff haben
- Die Längs- und Querseiten (oberhalb und unterhalb des C-Profiles) werden mit einem Wetterschutzanstrich versehen - nach der 1. oder 2. Saison ist es eventuell sinnvoll, den Wetterschutzanstrich zu erneuern; das geht einfach und kostengünstig, lassen Sie uns dafür in Kontakt bleiben
- Überprüfen Sie immer, dass die Bürste gut eingestellt ist und die gesamte Oberfläche gut gereinigt wird
- Art der Bürste: Wir empfehlen eine Nylonbürste

Empfohlene Schieber:

